



Technische Daten Ledvance LED SPOT feuerfest Silber 8W 620lm 36D - 830 Warmweiß | 81mm - IP65 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 234275                              |
| EAN                                     | 4058075127371                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | SPOTFP LED FIX 8W/3000K SI DIM IP65 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Dimmbar                     |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 75                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36                          |
| Inkl. Treiber                | Ja                          |
| Produkttyp                   | LED Strahler                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel  | Ja                            |
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 68                            |
| Optikabdeckung      | PMMA (Polymethylmethacrylat)  |
| IP-Schutzklasse     | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz         | IK06 - 1 Joule                |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C               |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Sockelfarbe         | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung          |
| Leistungsfaktor     | >0.90                         |
| Schwenkbar          | Nein                          |
| Leuchtenverbindung  | Schraubklemme, 2-polig        |
| Produktserie        | SPOT FIREPROOF                |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Höhe (mm)        | 51 |
| Durchmesser (mm) | 81 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour