



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Linear Indiviled Direct/Indirect 15 69W  
8350lm - 930 Warmweiß | 150x12cm -  
UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256390                                                                 |
| EAN                                     | 4099854249839                                                          |
| Marke                                   | Ledvance                                                               |
| Herstellername                          | LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 69W 930 PS EL W |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                                 |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                   |
| Farbcode                     | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 121                             |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht        |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule                  |
| Leistungsfaktor              | >0.90                           |

Produkttyp

LED Panels

## Informationen zur Leuchte

Befestigung

Decke

Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)

< 19 – für Büros und Schulen

Optikabdeckung

Plastik

Betriebstemperatur

0°C bis +40°C

Notfallbeleuchtung

Optional: Notbeleuchtung

Sockelfarbe

Weiß

Gehäuse

Aluminium

## Maße

Größe des LED Panels

150x12cm

Länge (mm)

1475

Breite (mm)

125

Höhe (mm)

43

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

