



**Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer 100 Aluminium Weiß  
69W 9150lm 100D - 830 Warmweiß |  
IP66 - Symmetrisch**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 253356                                   |
| EAN                                     | 4099854306143                            |
| Marke                                   | Ledvance                                 |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT 100 69W 10KLM 830 PS SY100 WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 132.6                       |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100                         |
| Schwenkbar                   | Nein                        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |

Produkttyp

LED Flutlichter

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | PI [3-polige Steckverbindung]             |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | FLOODLIGHT 100                            |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 236 |
| Breite (mm) | 52  |
| Höhe (mm)   | 236 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**