



Technische Daten Ledvance LED-  
Straßenbeleuchtung Urban  
Fernandino 40W 4200lm 140d - 722  
Extra Warmweiß | IP66 - symmetrical

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256379                                    |
| EAN                                     | 4099854609329                             |
| Marke                                   | Ledvance                                  |
| Herstellername                          | URBAN FERNANDINO SYMMETRIC 40W 722 SYM140 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                    |

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar          |
| Farbcode                     | 720 Extra Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2200 Extra Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79                  |
| Helle Farbe                  | Weiß                   |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 105                    |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 140                    |
| Leistungsfaktor              | >0.90                  |
| Produkttyp                   | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Breite (mm)      | 495 |
| Höhe (mm)        | 970 |
| Durchmesser (mm) | 495 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**