



Technische Daten Philips LED Panel CoreLine  
SM136V 25/34W 3100-4300lm - 840 Kaltweiß |  
150x20cm - UGR <19 - Dali Dimmbar - Wählbare  
Wattzahl

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 241065                                   |
| EAN                                     | 8718699975555                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellername                          | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                    |
| Produktserie                            | SM136V                                   |

## Technische Informationen

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                    |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar                           |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                               |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                              |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                |
| Helle Farbe                  | Weiß                                       |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                                |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                                        |
| IP-Schutzklasse              | IP20/IP44 - draht- & spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule                          |
| Leuchtenverbindung           | Kabel, 5-polig                             |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Inkl. Treiber   | Ja         |
| Leistungsfaktor | >0.90      |
| Produkttyp      | LED Panels |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| EOC8                                      | 97555500                     |
| Befestigung                               | Oberflächenmontage           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | 3 Stunden Notbeleuchtung     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 150x20cm |
| Länge (mm)           | 1430     |
| Breite (mm)          | 200      |
| Höhe (mm)            | 68.5     |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour