



Technische Daten Noxion LED Panel  
Standard 60x60cm 6500K 40W UGR<22  
DALI | Tageslichtweiß - Ersetzt 4x18W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 229345                                                              |
| EAN                                     | 8719157003117                                                       |
| Marke                                   | Noxion                                                              |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro 40W 6500K 60x60 UGR<22 DALI (4x18W eqv.) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                               |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                           |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                         |
| Draußen nutzbar              | Nein                        |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht    |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Prallschutz     | IK04 - 0.50 Joule |
| Leistungsfaktor | >0.90             |
| Produkttyp      | LED Panels        |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | Opal                           |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 10.5    |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

