



Technische Daten Noxion LED Panel  
Delta Pro V3.0 Highlum 36W 5060lm -  
840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <19 -  
Philips Xitanium Treiber - GST18  
Männlich

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243445                                                                                             |
| EAN                                     | 8719157035385                                                                                      |
| Marke                                   | Noxion                                                                                             |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum 36W 5060lm 4000K 600*600 UGR<19 (4x18W eqv.)+Aansluitsn+Driv |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                                              |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                                                          |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 152.8                       |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht    |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule |
| Leuchtenverbindung | GST18i3           |
| Leistungsfaktor    | >0.90             |
| Produkttyp         | LED Panels        |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | +10°C bis +45°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 10      |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour