



## Technische Daten Mehrfachpackung 6x LED Downlight UltraSlim 15W 1200lm 110D - 840 Kaltweiß | 190mm - Ausschnitt 175mm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 245726   |
| EAN                                     | 8719157043755  |
| Marke                                   | Markenlos  |
| Herstellername                          | Multipack 6x White label LED Downlight Round UltraSlim 15W 1200lm 840 CutoutØ175mm FrameØ190mm |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 2 Jahre  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 20000  |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar                   | Nein                        |
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 110                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 80                          |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Installationstiefe(mm)                    | 11                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Produkttyp                                | LED Downlight                  |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 175                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 11  |
| Durchmesser (mm) | 200 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache** Retour