



## Technische Daten LED Schienenstrahler ELARA PC Schwarz 30W 2500lm 40D - 840 Kaltweiß

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247569                                   |
| EAN                                     | 8720701845772                            |
| Marke                                   | Andere                                   |
| Herstellername                          | 3-PHASE TRACK SPOT ELARA 30W BLACK 4000K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                    |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85                          |
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung        |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 40                          |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |

Produkttyp LED Schienenspots

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                                              |
| Befestigung        | Schienenmontage                                 |
| Leuchtenverbindung | 3-Phasen Schienensystem                         |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                                 |
| IP-Schutzklasse    | IP22- nahezu staubdicht & spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK05 - 0.70 Joule                               |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                               |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                         |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                                         |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)                               |
| Produktserie       | ELARA                                           |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Länge (mm)       | 90  |
| Breite (mm)      | 90  |
| Höhe (mm)        | 210 |
| Durchmesser (mm) | 90  |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

